RLT 1200 MV4512VR-Mode 3

Kurzinformation

Zentrales raumlufttechnisches Kompaktgerät mit Wärmerückgewinnung. Ausführung: Vertikal mit Zu- und Abluftanschluss rechts, druckkonstanter Betrieb, mit Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher, ohne Vorheizregister, ohne Nachheizregister Fördervolumen bis 1200 m³/h

Artikelnummer	0040.2566

Technische Daten

Ausführung	Zuluft- und Abluftanschluss rechts
Fördervolumen	150 m³/h - 950 m³/h
Fördervolumen nominal	1200 m³/h
SFP-Wert	0,51 W/(m³/h)
ErP / LOT 6	NRVU / BVU, SFPint 942 (W/(m³/s))
Modus	Druckkonstanter Betrieb
Bemessungsspannung	400 V/3N~
Netzfrequenz	50 Hz
I_{Max} Gerät	16 A
Schutzart	IP 44
Leistungsaufnahme nominal	607,8 W
Anmerkung Leistungsaufnahme nominal	gegen 200 Pa extern
Einbauort	innen / außen
Einbauart	vertikal, stehend
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gehäusedämmung	45 mm Steinwolle (70 kg/m³), Klassifizierung A1 nach DIN 4102
Farbe	telegrau, ähnlich RAL 7047
Gewicht	301 kg
Gewicht mit Verpackung	345 kg
Filterart	Plisseefilter
Filterklasse	ISO ePM10 ≥ 50% (M5) ISO ePM1 ≥ 50% (F7)
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf	3/4"
Kanalmaß	490 mm x 470 mm
Breite	2.190 mm
Höhe	1.410 mm
Tiefe	735 mm
Breite mit Verpackung	2.310 mm
Höhe mit Verpackung	1.470 mm
Tiefe mit Verpackung	820 mm

RLT 1200 MV4512VR-Mode 3

Fördermitteltemperatur	-20 °C bis 50 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Wärmetauscherbauart	Kreuz-Gegenstrom
Wirkungsgrad	88,31%
EN 1886 Klassifikation	T2/TB2/L2/D1/F9
Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung	43,4 dB(A) (Abstand 3 m)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	X
GTIN (EAN)	4012799320234

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5}, 1200 cbm/h gegen 200 Pa extern (dB(A))	40	56	59	59	53	44	39	23	64
L_{WA6}, 1200 cbm/h gegen 200 Pa extern (dB(A))	40	56	59	59	53	44	39	23	64

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB
L_{WA6} = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie



① Max. Luftstrom ERP konform
② Max. verfügbarer Luftstrom

RLT 1200 MV4512VR-Mode 3

Maßzeichnung [mm]



1 = Zuluft
2 = Abluft
3 = Fortluft
4 = Außenluft
5 = Detail Dach