

RLT FLAT 2000 M4020H R Mode 5



Kurzinformation

Zentrales raumluftechnisches Kompaktgerät mit Wärmehückgewinnung in flacher Bauweise, bedarfsgeführter, volumenstromkonstanter Betrieb über CO²-Sensor bis 2300 m³/h, Rechtsausführung, Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher

Einsatzbeispiele

Besprechungsraum, Wohnungen, Kindergarten, Schule

Artikelnummer 0040.2908

Technische Daten

Ausführung	Zuluft- und Abluftanschluss rechts
Fördervolumen	400 m ³ /h - 2.300 m ³ /h
Fördervolumen nominal	2000 m ³ /h
Drehzahl	2.700 1/min
SFP-Wert	0,55 W/(m ³ /h)
Modus	Bedarfsgeführter, volumenstromkonstanter Betrieb über CO ² -Sensor
Bemessungsspannung	400 V/3N~
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	750 W
I _{Max} Gerät	16 A
Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme nominal	1.060 W
Anmerkung Leistungsaufnahme nominal	gegen 200 Pa extern
Einbauort	Decke
Einbauart	horizontal, deckenhängend
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gehäusedämmung	40 mm Steinwolle (70 kg/m ³), Klassifizierung A1 nach DIN 4102
Farbe	telegrau, ähnlich RAL 7047
Gewicht	259 kg
Gewicht mit Verpackung	292 kg
Filterart	Plisseefilter
Filterklasse	ISO ePM10 ≥ 50% (M5) ISO ePM1 ≥ 50% (F7)
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf	17 mm
Kanalmaß	650 mm x 230 mm
Breite	1.704 mm
Höhe	406 mm
Tiefe	1.817 mm
Breite mit Verpackung	1.824 mm
Höhe mit Verpackung	671 mm

RLT FLAT 2000 M4020H R Mode 5

Tiefe mit Verpackung	2.037 mm
Fördermitteltemperatur	-20 °C bis 50 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Wärmetauscherbauart	Kreuz-Gegenstrom
Wirkungsgrad	87,78 %
Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung	39 dB(A) (Abstand 3 m)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	X
GTIN (EAN)	4012799321071

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5}, 2000 cbm/h gegen 200 Pa ex- tern (dB(A))	41	56	60	60	58	49	42	28	65
L_{WA6}, 2000 cbm/h gegen 200 Pa ex- tern (dB(A))	42	56	61	61	58	49	42	28	66

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L_{WA6} = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie



