RLT FLAT 400 M4004H R Mode 4

Kurzinformation

Zentrales raumlufttechnisches Kompaktgerät mit Wärmerückgewinnung in flacher Bauweise, volumenstromkonstanter Betrieb bis 500 m³/h, Rechtsausführung, Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher

Einsatzbeispiele

Besprechungsraum, Wohnungen, Kindergarten, Schule

Artikelnummer	0040.2885

Technische Daten

Ausführung	Zuluft- und Abluftanschluss rechts
Fördervolumen	100 m³/h - 500 m³/h
Fördervolumen nominal	400 m³/h
Drehzahl	3.500 1/min
SFP-Wert	0,43 W/(m³/h)
Modus	Volumenstromkonstanter Betrieb
Bemessungsspannung	400 V/3N~
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	140 W
I_{Max} Gerät	16 A
Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme nominal	170 W
Anmerkung Leistungsaufnahme nominal	gegen 200 Pa extern
Einbauort	Decke
Einbauart	horizontal, deckenhängend
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gehäusedämmung	40 mm Steinwolle (70 kg/m³), Klassifizierung A1 nach DIN 4102
Farbe	telegrau, ähnlich RAL 7047
Gewicht	89 kg
Gewicht mit Verpackung	110 kg
Filterart	Plisseefilter
Filterklasse	ISO ePM10 ≥ 50% (M5) ISO ePM1 ≥ 50% (F7)
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf	17 mm
Kanalmaß	300 mm x 150 mm
Breite	1.004 mm
Höhe	324 mm
Tiefe	1.335 mm
Breite mit Verpackung	1.124 mm
Höhe mit Verpackung	589 mm

RLT FLAT 400 M4004H R Mode 4

Tiefe mit Verpackung	1.555 mm
Fördermitteltemperatur	-20 °C bis 50 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Wärmetauscherbauart	Kreuz-Gegenstrom
Wirkungsgrad	87,73 %
Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung	34 dB(A) (Abstand 3 m)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	X
GTIN (EAN)	4012799320845

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5}, 400 cbm/h gegen 200 Pa extern (dB(A))	31	49	51	56	52	46	39	24	59
L_{WA6}, 400 cbm/h gegen 200 Pa extern (dB(A))	31	49	50	55	52	46	39	24	59

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB
L_{WA6} = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie



RLT FLAT 400 M4004H R Mode 4

Maßzeichnung [mm]



① Abluft
② Zuluft
③ Außenluft
④ Fortluft
⑤ Ansicht Unten
⑥ Ansicht Oben
⑦ Ansicht Rückseite
⑧ Ansicht Vorderseite
⑨ Ansicht Rechts
⑩ Ansicht Links