VSR 125

Artikelnummer	0044.0409

Kurzinformation

Runder, variabler Volumenstromregler (VAV) mit elektronischem Regler und eingebautem Druckdifferenzsensor, DN 125. Wartungsfrei. Sehr einfache Sollwerteinstellung (Vmin/Vmax) mittels optional erhältlichem Service-Tool (VSR STZTH) oder per Android-Smartphone mit Belimo-Assitant-App über NFC-Schnittstelle)

Technische Daten

Min. Volumenstrom	78 m³/h
Max. Volumenstrom	392 m³/h
Empfohlene Luftmenge	80 - 250 m³/h
Bemessungsspannung	24 V AC / DC
I_{Max}	83 mA
Gewicht	1,6 kg
Gewicht mit Verpackung	1,9 kg
Nennweite	125 mm
Länge	400 mm
Breite	400 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	150 mm
Breite mit Verpackung	540 mm
Höhe mit Verpackung	225 mm
Tiefe mit Verpackung	225 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	D
GTIN (EAN)	4012799322399

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA2} (dB(A))	–	33	26	25	21	19	17	–	–

L_{WA2} = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB
Schallleistung bei 100 Pa Druckabfall und max. 4,0 m/s

VSR 125

Maßzeichnung [mm]





Baulänge L = 400 mm
Durchmesser D-3:
AX-VSR-100: 100 mm
AX-VSR-125: 125 mm
AX-VSR-160: 160 mm
AX-VSR-200: 200 mm
AX-VSR-250: 250 mm
AX-VSR-315: 315 mm