geniovent.x 600 H W-E-SU



Kurzinformation

Dezentrales RLT Gerät mit sehr hoher Wärmerückgewinnung. Mit Enthalpie-Wärmetauscher, Außen- und Fortluftanschlüsse auf der Rückseite, Ausblasung unten, komplett verkleidet. CO2-Sensor im Gerät integriert. Mit App zur mobilen Geräte-Ansteuerung

Einsatzbeispiele

Klassenzimmer, Kindertagesstätte, Büro, Arztpraxis, Laden

Artikelnummer	0041.0206

Technische Daten

Ausführung	Außen- und Fortluftanschlüsse nach hinten zur Wand, Teilintegriert, Zuluft- und Abluftgitter unten
Fördervolumen	200 m³/h - 540 m³/h
SFP-Wert	0,21 W/(m³/h)
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	84 W
Stand-By-Leistungsaufnahme	< 1 W
I_{Max}	14 A
Schutzart	IP 40
Einbauort	innen
Einbauart	Deckenmontage
Material	Stahlblech, verzinkt
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Material Wärmetauscher	Kunststoff
Material Innenverkleidung	PUR-Schaumstoff mit geschlossenzelliger Oberfläche
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010
Gewicht	200 kg
Gewicht mit Verpackung	250 kg
Filterklasse	ISO ePM1 50-65% (F7) / ISO ePM10 60% (M5)
Anschlussdurchmesser	250 mm
Fort- und Außenluft	Rückseite
Zu- und Abluft	Zuluftgitter unten/Abluftgitter links
Breite	1.579 mm
Höhe	473 mm
Tiefe	880 mm
Breite mit Verpackung	2.070 mm
Höhe mit Verpackung	950 mm

geniovent.x 600 H W-E-SU

Tiefe mit Verpackung	1.020 mm
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-15 °C bis 60 °C
Umgebungstemperatur	10 °C bis 40 °C
Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIN EN 13141-7 (A7)	80,5 %
Wärmetauscherbauart	Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom
Feuchterückgewinnung bei Enthalpie-Wärmetauscher nach DIN EN 13141-7 (A2)	66 %
Bypass	ja
Vorheizregister	optional
Enthalpie-Wärmetauscher	ja
Frostschutzschaltung	ja
Filterüberwachung	zeitgesteuert
CO_2-Regelung (optional)	integriert
Luftqualitätsregelung (optional)	VOC-Sensor für geniovent.x
Außenluftklappen, autom. schließend	integriert
KNX-Anbindung (optional)	K-SM
MODBUS-Schnittstelle	integriert
BACnet-Schnittstelle	integriert
Ethernet-Schnittstelle	integriert
Bedienteil im Lieferumfang	RLS 1 WR
Bedienteil (optional)	RLS T1 SYS
Funkintegration EnOcean (optional)	E-SM
Schalldruckpegel	35 dB(A)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	X
GTIN (EAN)	4012799412069

Kennlinie



① Auslegungsbereich

geniovent.x 600 H W-E-SU

Maßzeichnung [mm]



① Zuluft
② Abluft
③ Fortluft
④ Außenluft
⑤ Abstand Deckenbefestigung
⑥ Zugang Elektrobereich
⑦ Draufsicht

Maßzeichnung [mm]



① Deckenbefestigung geniovent.x 600 HW. Ansicht von der Decke auf das Gerät
② Langloch, vorgesehen für die Deckenbefestigung, z.B. über Gewindestange M10
③ Paneele